


ロッキングシェーカー

OrbiBlotter




モデル	BT30
対応	プロットング※4
設置面積	35x30cm※1
荷重	4kg (3X2L)
モーシヨ	19mm 円
速度(rpm)	3-70
外寸(cm)	35W x 30D x 20L
重量(Kg)	5.5
使用環境(℃)	4~65
使用電源	120V/50-60Hz
価格	¥78,000

BenchRocker 2D



モデル	BR2000
対応	プロットング※4
設置面積	35x30cm※1
荷重	2kg
モーシヨ	0-30度可変シーソー
速度(rpm)	2-30
外寸(cm)	35W x 30.5D x 20L
重量(Kg)	3.4
使用環境(℃)	4~65
使用電源	120V/50-60Hz
価格	¥78,000

Blot Boy 3D



モデル	B3D1308
対応	プロットング※4
設置面積	30x30cm※2
荷重	1.6kg
モーシヨ	8度固定3Dモーシヨ
速度(rpm)	12
外寸(cm)	30.5W x 30.5D x 21L
重量(Kg)	2
使用環境(℃)	4~65
使用電源	120V/50-60Hz
価格	¥44,000

BenchBlotter



モデル	BR1000
対応	プロットング※4
設置面積	30x30cm※2
荷重	2.3kg
モーシヨ	8度固定シーソー
速度(rpm)	12
外寸(cm)	34W x 30D x 12L
重量(Kg)	3
使用環境(℃)	4~65
使用電源	120V/50-60Hz
価格	¥44,000

Benchrocker3D



モデル	B3D2300
対応	遠沈管※4
設置面積	30x30cm※2
荷重	2kg
モーシヨ	0-30度可変3D
速度(rpm)	2-30
外寸(cm)	35W x 30.5D x 20L
重量(Kg)	3.4
使用環境(℃)	4~65
使用電源	120V/50-60Hz
価格	¥69,000

BioMixer Mini



モデル	B3D1020
対応	遠沈管※4
設置面積	25x19cm※3
荷重	1.6kg
モーシヨ	20度固定3D
速度(rpm)	24
外寸(cm)	25.5W x 19D x 20L
重量(Kg)	2
使用環境(℃)	4~65
使用電源	115V/50-60Hz
価格	¥44,000

※1二段重ねにはBR2000-Stack(¥12,000)をお使いください。 ※2二段重ねにはBR1000-Stack(¥12,000)をお使いください。 ※3二段重ねにはB3D-FLAT(¥12,000)をお使いください。 ※4プロットング用シェーカーはノンスリップマットが標準、遠沈管用はノンスリップマットとデンプルマットが標準です。

BIONET

バイオネットジャパン株式会社
 〒194-0037 東京都町田市木曽西4-8-48
 TEL +81-(0)42-792-3965
 FAX +81-(0)42-792-3982
www.bionet.co.jp
info@bionet.co.jp